

Дата: **29.04.24**

ПРАЙС-ЛИСТ

Покрівельні і гідроізоляційні бітумні та бітумно-полімерні рулонні матеріали

Найменування	Вага, кг/м ²	Основа	Тип покриття, верх/низ	Теплостійкість, не нижче, °С	Гнучкість на брусі R=25 мм, °С	Площа рулона, м2	Одиниця виміру	Ціна з ПДВ, грн
Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «СУБЕКОНОМ». Гарантія 5 років, строк служби більше 10 років								
Євроруберойд ХПП-2.0	2,0	склополотно	плівка / плівка	+95	-5	15	м2	78,85
Євроруберойд ХПП-2.5	2,5	склополотно	плівка / плівка	+95	-5	15	м2	90,84
Євроруберойд ХКП-3.5	3,5	склополотно	сланцеподібна / плівка	+95	-5	10	м2	93,38
Євроруберойд ХКП-4.0	4,0	склополотно	сланцеподібна / плівка	+95	-5	10	м2	107,11
Євроруберойд ЕКП-4.0	4,0	поліестер	сланцеподібна / плівка	+95	-5	10	м2	129,58
Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «ЕКОНОМ». Гарантія 10 років, строк служби більше 15 років								
Бітумакс ХПП-2.5	2,5	склополотно	плівка / плівка	+100	-10	15	м2	101,35
Бітумакс ХПП-3.0	3,0	склополотно	плівка / плівка	+100	-10	10	м2	117,27
Бітумакс ХКП-4.0	4,0	склополотно	сланець / плівка	+100	-10	10	м2	132,08
Бітумакс ЕПП-2.5	2,5	поліестер	плівка / плівка	+100	-10	15	м2	116,41
Бітумакс ЕПП-3.0	3,0	поліестер	плівка / плівка	+100	-10	10	м2	132,33
Бітумакс ЕКП-4.0	4,0	поліестер	сланець / плівка	+100	-10	10	м2	147,14
Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «СТАНДАРТ». Гарантія 15 років, строк служби більше 20 років								
Пластобіт ЕПП-3.0	3,0	поліестер	плівка / плівка	+105	-15	10	м2	143,92
Пластобіт ЕКП-4.0	4,0	поліестер	сланець / плівка	+105	-15	10	м2	161,73
Пластобіт ЕПП-3.5	3,5	поліестер	плівка / плівка	+105	-15	10	м2	165,37
Пластобіт ЕКП-4.5	4,5	поліестер	сланець / плівка	+105	-15	10	м2	183,14
Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «БІЗНЕС». Гарантія 20 років, строк служби більше 25 років								
Пластобіт ПРО ЕПП	4,0 (2.8 мм)*	поліестер	плівка / плівка	+110	-20	10	м2	187,30
Пластобіт ПРО ЕКП	5,0 (3.8 мм)*	поліестер	сланець / плівка	+110	-20	10	м2	206,23
Покрівельні та гідроізоляційні матеріали класу «ПРЕМІУМ». Гарантія 25 років, строк служби більше 30 років								
Пластобіт ЕЛАСТ ЕПП	5,0 (4,0 мм)*	поліестер	плівка / плівка	+115	-20	7,5	м2	249,39
Пластобіт ЕЛАСТ ЕКП	5,5 (4,2 мм)*	поліестер	сланець / плівка	+115	-20	7,5	м2	260,76
Матеріали для гідроізоляції мостів та тунелів. Строк служби більше 30 років								
Пластобіт МІСТ	6,5 (5.2 мм)*	поліестер	сланець / плівка	+115	-20	8	м2	375,20
Підкладкові матеріали під бітумну черепицю та інші види скатних покрівель								
Підкладковий килим ХММ	1,5	склополотно	пісок / пісок	+95	-5	15	м2	74,77
Додаткові аксесуари								
Аератор (флюгарка) для плоскої покрівлі D=110x80 мм, H=300 мм							шт	247
Водостічна воронка для плоскої покрівлі D=90 мм, H=200 мм							шт	246

* - додаткова класифікація по товщині, мм

Бітумні мастики, праймери, герметики та супутні матеріали

Найменування	Застосування та середні норми витрат	Одиниця виміру	Ціна з ПДВ, грн	
			од. вим.	л/кг
Мастики холодного застосування на водній основі (не токсичні, підходять як для зовнішніх так і внутрішніх робіт)				
Мастика бітумно-емульсійна "БІЕМ"	R-5 Гідроізоляція в 1 шар: 1,5 кг/м ² Влаштування та ремонт покрівель: 4-9 кг/м ² Грунтування основи: 0,2-0,35 л/м ² (розводиться з водою 2:1)	20 кг	843	42,13
Мастики холодного застосування на органічних розчинниках				
Праймер бітумно-каучуковий	R-32 Грунтування основи: 0,2-0,35 л/м ²	10 л	1 119	111,93
		20 л	1 896	94,82
Мастика бітумна "ФУНДАМЕНТНА"	R-11 Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м ² АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м ²	12 кг	775	64,55
		25 кг	1 471	58,84
Мастика бітумно-масляна "МБ-50"	R-10 Морозостійка! Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м ² (наноситься в 1 шар) АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м ² Антисептична обробка дерев'яних конструкцій: 0,5-1,5 кг/м ²	25 кг	1 491	59,64
Мастика бітумно-каучукова "УНІВЕРСАЛЬНА"	R-15 Багатоцільове застосування! Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м ² . Влаштування та ремонт покрівель: 3-7 кг/м ² Приклеювання: руберойда, покрівельної мінвати та пінополістиролу (XPS) на горизонтальні поверхні: 0,5-1,5 кг/м ² АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м ²	3 кг	274	91,39
		10 кг	785	78,50
		20 кг	1 356	67,82
		25 кг	1 571	62,83
Мастика-клей бітумно-каучукова "ФІКС"	R-17 Приклеювання пінополістиролу (EPS, XPS): 0,5-1,5 кг/м ² Приклеювання бітумної черепиці: 0,5-1,5 кг/м ²	12 кг	981	81,73
		25 кг	1 810	72,39
Мастика полімерно-бітумна "ПОЛІЕЛАСТ"	R-18 Висока еластичність! Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м ² . Влаштування та ремонт покрівель: 3-7 кг/м ² АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,5-2,0 кг/м ²	20 кг	1 999	99,95
Герметик бутилкаучуковий сірий ГЕРМАБУТИЛ однокомпонентний	R-21 Герметизація стиків, тріщин і швів: 0,2-0,4 кг/пог.м з урахуванням усадки, при ширині шва 30 мм, глибиною - 3 мм.	3 кг	597	199,13
		10 кг	1 612	161,21
		19 кг	2 925	153,93
Мастики та герметики гарячого застосування				
Мастика бітумно-полімерна покрівельна "МБК-Г"	R-20 Багатоцільове застосування! Гідроізоляція в 1 шар: 1,0-1,5 кг/м ² . Влаштування та ремонт покрівель: 3-7 кг/м ² Приклеювання руберойда 1,0-1,5 кг/м ² . АКЗ металевих конструкцій, що заглиблюються: 1,0-1,5 кг/м ² . Герметизація стиків, тріщин і деформаційних швів (не дає усадки): при ширині шва 10 мм, глибині шва 20 мм 0,2-0,25 кг/п.м.	30 кг	1204	40,12
Герметик бітумно-полімерний дорожній "МГБП"	R-26 Герметизація стиків, тріщин, деформаційних швів в бетонних і асфальтобетонних покриттях автодоріг (не дає усадки): при ширині шва 10 мм, глибині шва 20 мм 0,2-0,25 кг/п.м.	кг	94,73	
Герметик бітумно-полімерний аеродромний "БП-Г25"	R-27 Герметизація стиків, тріщин, деформаційних швів в бетонних і асфальтобетонних покриттях автодоріг та аеродромів (не дає усадки): при ширині шва 10 мм, глибині шва 20 мм 0,2-0,25 кг/п.м.	кг	117,99	
Супутні матеріали				
Склотканина ССК-100	- Армування мастичного гідроізоляційного шару при влаштуванні покрівлі, а також вертикальних міжпанельних швів для додаткового захисту від розтікання та розтріскування.	м ²	33,24	
Геомембрана Пластобіт HDPE-350	- Захист та дренаж (щільність 350 г/м ² , міцність на стиск 125 кН/м ² , шип 8 мм, розміри рулону: 2х20 м).	м ²	36,00	
Геомембрана Пластобіт HDPE-400	- Захист та дренаж (щільність 400 г/м ² , міцність на стиск 170 кН/м ² , шип 8 мм, розміри рулону: 2х20 м).	м ²	40,29	
Геомембрана Пластобіт HDPE-500	- Захист та дренаж (щільність 500 г/м ² , міцність на стиск 230 кН/м ² , шип 8 мм, розміри рулону: 2х20 м).	м ²	51,43	

Індивідуальний підхід! Діє гнучка система знижок!